

HEXALUX 90 : 6 fonctions en un seul produit

IMPORTANT : Avant toute utilisation lire attentivement et conserver ce document

Nomenclature : Votre HEXALUX 90 se compose de :

- 2 échelles aluminium 7 barreaux.
- 1 Plateau en bois aggloméré hydrofuge monté sur cadre acier équipé de 2 paires de crochets.
- 1 Garde-corps en acier zingué.
- 2 vis à tête hexagonale 6x60 et 2 écrous à oreilles M6 vissés sur le garde-corps.
- 2 vis à tête hexagonale 8x70 et 2 écrous frein M8 vissés sur l'échelle la plus large.
- 1 marchepied d'aide à la montée en acier revêtu de peinture époxy.
- La présente notice.

Outillage nécessaire au montage : 2 clés de 13 mm

Assemblage et mise en place possible par une personne seule

▪ **Vous devez obligatoirement assembler la base avant toute utilisation**

- Enlevez les vis de H8x70 présentes à l'extrémité de l'échelle la plus large, puis assemblez la base à l'aide de ces deux vis ; serrez sans excès.



Notice de MONTAGE de l'échafaudage :

- Vérifiez que vous êtes en possession de toutes les pièces et de toutes les instructions nécessaires au montage et à l'installation. Dans le cas contraire prenez contact avec ESCALUX
- Séparez les deux échelles et couchez-les au sol pour plus de facilité dans le montage de votre échafaudage.
- Posez le plateau au maximum sur le troisième barreau des échelles et enclenchez les 2 paires de crochets sur les barreaux inférieurs.
- Relevez votre échafaudage et positionnez le marchepied d'aide à la montée dans un des barreaux de l'échelle.
IMPORTANT : Ne placer le marchepied que sur l'échelle munie de la base.
- Positionnez le garde-corps à environ 60cm au-dessus du plateau et vissez-le à l'aide des 2 vis à tête hexagonale 6x60 et des 2 écrous à oreilles M6
- Vérifier que l'échafaudage ne présente pas de bavure ou de partie saillante pouvant provoquer des blessures aux mains
- En cas de pièce manquante ou restant disponible en fin de montage prendre contact avec ESCALUX
- En cas de pièce défectueuse ou déformée arrêter le montage et prendre contact avec ESCALUX



Notice d'UTILISATION

- Positionnez votre HEXALUX 90 sur un sol stable, plat et non glissant.
- Sur sol inégal calez les pieds de votre HEXALUX 90 afin que celui-ci soit bien horizontal et sur des appuis stables.
- Afin d'éviter les chutes, placez votre HEXALUX 90 de façon à pouvoir travailler sans vous pencher par dessus le garde-corps ou à l'extérieur du plateau.
- Accédez au plateau de votre HEXALUX 90 en utilisant exclusivement l'échelle munie d'une base et/ou le marchepied fixé sur cette échelle.
- Ne jamais monter à plusieurs sur votre HEXALUX 90.
- Votre HEXALUX 90 est destiné à un usage exclusivement domestique.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants et doit être impérativement tenu hors de leur portée.
- **Assurez-vous du bon état et du montage correct de votre HEXALUX 90 avant toute utilisation.**
- **CHARGE MAXIMALE 150 KG.**

Notice de RANGEMENT et d'ENTRETIEN.

- Rangez votre HEXALUX 90 à l'abri de la pluie et des intempéries.
- Rangez soigneusement votre visserie afin de pouvoir remonter votre HEXALUX 90 sans difficulté.